

masa: ~600kg

Poz	Nazwa części	Nr rys. normy	Il.	Materiał	Masa	Uwagi	Form
40	Hamulec NBH 5 - G	STROMAG	1				
38	Podkładka sprężysta 6,1	PN-77/M-82008	12		0,053		
37	Podkładka sprężysta 12,2	PN-77/M-82008	16		0,055		
36	Podkładka sprężysta 16,3	PN-77/M-82008	12		0,089		
32	Nakrętka M6 - 5 - B - Fe/Zn5	PN-86/M-82144	8		0,03		
30	Śruba M6 x 20 - 5.8 - B - Fe/Zn5	PN-85/M-82105	12		0,07		
29	Śruba M 16 x 50 - 8.8 - B - Fe/Zn5	PN-85/M-82105	4		0,408		
28	Śruba M 12 x 25 - 5.8 - B - Fe/Zn5	PN-85/M-82105	8		0,264		
27	Śruba M 16 x 70 - 8.8 - B - Fe/Zn5	PN-85/M-82101	4		0,852		
26	Śruba M 16 x 40 - 8.8 - B	PN-87/M-82302	4		0,364		
25	Śruba M 12 x 25 - 8.8 - B	PN-87/M-82302	8		0,285		
24	Pierścień osadczy sprężynujący Z 50	PN-81/M- 85111	1		0,0129		
23	Łożysko 6008 2Z		1		0,19		
22	Łożysko 6011 2Z		1		0,38		
21	Sprzęgło BoWex junior 14		1				
20	Wyłącznik 51 29 BM 499 B5 IP66	Stromag	1				
17	Sensor mb019	BATAROW	1				
16	Silnik SKg 132M - 6B z poz. 40		1		~120		
15	Silnik SKg 132M - 4 z poz. 40		1		~120		
14	Reduktor A 50 3 UH50 24 P132 VA	Bonfiglioli	1		68		
12	Korpus sensora		1				
11	Ramię		1				
10	Trzpień		1		0,022		
9	Tuleja		1		2,7		
8	Wał zabezpieczający		1		13		
7	Nakładka		12		0,35		
6	Amortyzator		4				
5	Śruba		4		50,6		
3	Blacha		1		48		
2	Blacha		1		48		
1	Bęben		1		100		

WSTĘPNE DANE TECHNICZNE NAPĘDU SZTANKIETU PROSCENIOWEGO	
UDŹWIG	300 kg
CAŁKOWITY UDŹWIG	500 kg
PREDKOŚĆ PODNOSZENIA	0.05-0,5 m/s
SKOK ROBOCZY	15,5 m
ŚREDNICA LINY	5 mm
KONSTRUKCJA LINY	T6x37+Ao
ŚREDNICA BĘBNA LINOWEGO	Ø265,3 mm
CZUJNIK SIŁY	Tak
MOC SILNIKA	5,5 [KW]/900[obr/min]
PRZEŁOŻENIE REDUKTORA	i=24
MOMENT HAMOWANIA	2x125Nm
SKOK BĘBNA	6 mm

WSTĘPNE DANE TECHNICZNE NAPĘDU SZTANKIETU I SZTANKIETU HORYZONTOWEGO PROSTEGO	
UDŹWIG	500 kg
CAŁKOWITY UDŹWIG	700 kg
PREDKOŚĆ PODNOSZENIA	0.05-0,8 m/s
SKOK ROBOCZY	16,65 m
ŚREDNICA LINY	5 mm
KONSTRUKCJA LINY	T6x37+Ao
ŚREDNICA BĘBNA LINOWEGO	Ø265,3 mm
CZUJNIK SIŁY	Tak
MOC SILNIKA	7,5 [KW]/1400[obr/min]
PRZEŁOŻENIE REDUKTORA	i=24
MOMENT HAMOWANIA	2x125Nm
SKOK BĘBNA	6 mm

OBIEKT	Zagospodarowanie terenu Jordanek w Toruniu na cele kulturalno - kongresowe - WIELOFUNKCYJNA SALA KONCERTOWA
ADRES NR EW. DZ.	al. Solidarności, 87-100 Toruń 6/2; 6/3 (obręb 14)
INWESTOR:	GMINA MIASTA TORUNIA z siedzibą w Toruniu, przy ul. gen. Sikorskiego 8
ARCHITEKT PROWADZĄCY:	MENIS ARQUITECTOS C/ Puerta Canseco 35 2ºb, 38003 Santa Cruz de Tenerife Tel: +34922288838 Fax:+34922151925 email:info@menis.es
WSPÓŁPRACA:	Przedsiębiorstwo Specjalistyczne TEATR ul. Grabowa 8, Paszczno - Zalesie Dolne, Polska Tel: +4822 7562636 Fax: +4822 7570454 email: kontakt@teatr.com.pl
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA	TECHNOLOGIA i URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE SCEN Mosty oświetleniowe, sztankiety i podnośniki punktowe Sali dużej, kameralnej oraz kieszeni tylnej
TREŚĆ RYSUNKU:	NAPĘD SZTANKIETU - ZŁOŻENIE

ZESPÓŁ	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
GŁÓWNY PROJEKTANT	mgr inż. arch. Fernando Martín Menis	KP-0238	
PROJEKTANCI	mgr inż. Leszek Włodarkiewicz		
KOORDYNATOR	mgr inż. Tomasz Zaborowski	St-15/88	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Małgorzata Bober		

RYS. NR: TS-M3-07 | DATA: 02.2011 | SKALA: 1:5

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, publikacja oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora, będą naruszeniem przepisów wynikających z ustawy o prawie autorskim (Dz. U. Nr 24, poz.83).

TECZKA PROJEKTU: Tom TS-M3